



## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

	<p>POLTRONCINA mod. REGISTA P</p>
<p><b>DIMENSIONI E PESO</b></p>	 <p>90    44    59    49</p> <p>peso netto kg 6</p>
<p><b>DIMENSIONE IMBALLO</b></p>	<p>Dimensione 46 x 31 x 74 h cm 2 sedie per cartone Solo a richiesta può essere confezionata singolarmente dimensione 46 x 19 x 74 h cm</p>
<p><b>DIMENSIONE TELA</b></p>	<p>Sedile 48 x 42,5 h cm spalliera 50,5x18,5 h cm, asola 6 cm</p>
<p><b>TIPOLOGIA</b></p>	<p>Poltroncina pieghevole per uso domestico/contract</p>
<p><b>MATERIALI D'IMPIEGO</b></p>	<p>Struttura in massello di faggio disponibile in colore naturale, noce, ciliegio, mogano, nero, laccato bianco o altri colori su richiesta</p>
<p><b>FERRAMENTA</b></p>	<p>Ferro zincato bianco, o acciaio inox AISI 304, rondelle in PTFE</p>
<p><b>VERNICIATURA</b></p>	<p>Finitura a base poliuretanicca opaca trasparente 20 gloss o a richiesta impregnante all'acqua. Trattamento vernici yachting consigliato per uso esterno</p>
<p><b>RIVESTIMENTI</b></p>	<p>Sedile e schienale cuciti con fili in sintetico o cotone ad alta resistenza allo strappo e alle intemperie. I tessuti possono essere in cotone portante naturale o colorato, in poliestere o textilene. Le versioni in cotone possono essere di tipo liscio o imbottito trapuntato</p>
<p><b>ISTRUZIONI D'USO</b></p>	<p>Non salire in piedi sul prodotto e non utilizzare lo schienale o i braccioli come seduta. Non muoversi con eccessiva velocità sulla sedia. E' possibile che all'apertura della sedia non tutte le gambe poggino perfettamente sul pavimento. Si tratta solo di un problema di assestamento che scompare con l'uso del prodotto. Il contatto con fonti di calore intenso o agenti chimici aggressivi può danneggiare il prodotto. L'utilizzo di un impregnante all'acqua o altra finitura per esterno, protegge la sedia dai raggi solari evitando che la vernice si screpoli. Non protegge il legno dalla pioggia. Al fine di garantire la stabilità e la durata nel tempo dell'articolo, si consiglia di verificare periodicamente il corretto serraggio della viteria e della colla</p>

<b>MANUTENZIONE</b>	<p><b>Verniciati/laccati/impregnanti:</b> E' normale riscontrare alcune differenze di colore all'apertura, i pezzi esposti alla luce tenderanno a diventare di colore omogeneo. Evitare di lasciare sotto la pioggia. A fine stagione e comunque almeno una volta all'anno, pulire con spugna umida e asciugare. Non riporre mai se umido. Non utilizzare prodotti abrasivi o aggressivi chimici. Nei laccati chiari è normale un certo ingiallimento da invecchiamento. <b>Solo per i naturali</b> è possibile carteggiare con carta abrasiva 120 ma senza insistere eccessivamente e quindi asportando solo superficialmente</p> <p><b>Tessuti:</b> Non lasciare sotto la pioggia e almeno una volta all'anno sottoporre a lavaggio secondo le schede di istruzione dei vari tessuti utilizzati</p> <p><b>Textilene:</b> non teme la pioggia o il sole. Pulire con panno umido e morbido</p>
<b>SMALTIMENTO</b>	<p>Una volta dismessi il prodotto o i suoi componenti non vanno dispersi nell'ambiente o distrutti per combustione, ma conferiti al servizio di smaltimento rifiuti</p>
<b>AVVERTENZE</b>	<p>Riporre la sedia in un luogo asciutto e al riparo da luce e umidità</p> <p>Attenzione portata massima kg 85</p> <p>Nelle località di mare si consiglia di utilizzare solo articoli con ferramenta inox e con finiture adatte per l'esterno in quanto l'umidità e la salsedine danneggiano la ferramenta zincata e le vernici poliuretaniche</p>

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

	<p style="text-align: center;">SGABELLO mod. REGISTA P_SG</p>
<p><b>DIMENSIONI E PESO</b></p>	 <p style="text-align: right;"><b>peso netto kg 7,5</b></p>
<p><b>DIMENSIONE IMBALLO</b></p>	<p>Dimensione 48 x 29 x 97 h cm 1 sgabello per cartone</p>
<p><b>DIMENSIONE TELA</b></p>	<p>Sedile 48 x 42,5 h cm spalliera 50,5x18,5 h cm, asola 6 cm</p>
<p><b>TIPOLOGIA</b></p>	<p>Sgabello pieghevole per uso domestico/contract</p>
<p><b>MATERIALI D'IMPIEGO</b></p>	<p>Struttura in massello di faggio disponibile in colore naturale, noce, ciliegio, mogano, nero, laccato bianco o altri colori su richiesta</p>
<p><b>FERRAMENTA</b></p>	<p>Ferro zincato bianco, o acciaio inox AISI 304, rondelle in PTFE</p>
<p><b>VERNICIATURA</b></p>	<p>Finitura a base poliuretanicca opaca trasparente 20 gloss o a richiesta impregnante all'acqua. Trattamento vernici yachting consigliato per uso esterno</p>
<p><b>RIVESTIMENTI</b></p>	<p>Sedile e schienale cuciti con fili in sintetico o cotone ad alta resistenza allo strappo e alle intemperie. I tessuti possono essere in cotone portante naturale o colorato, in poliestere o textilene. Le versioni in cotone e poliestere possono essere di tipo liscio o imbottito trapuntato</p>
<p><b>ISTRUZIONI D'USO</b></p>	<p>Non salire in piedi sul prodotto e non utilizzare lo schienale o i braccioli come seduta. Non muoversi con eccessiva velocità sulla sedia. E' possibile che all'apertura della sedia non tutte le gambe poggino perfettamente sul pavimento. Si tratta solo di un problema di assestamento che scompare con l'uso del prodotto. Il contatto con fonti di calore intenso o agenti chimici aggressivi può danneggiare il prodotto. L'utilizzo di un impregnante all'acqua o altra finitura per esterno, protegge la sedia dai raggi solari evitando che la vernice si screpoli. Non protegge il legno dalla pioggia. Al fine di garantire la stabilità e la durata nel tempo dell'articolo, si consiglia di verificare periodicamente il corretto serraggio della viteria e della colla</p>

<b>MANUTENZIONE</b>	<p><b>Verniciati/laccati/impregnanti:</b> E' normale riscontrare alcune differenze di colore all'apertura, i pezzi esposti alla luce tenderanno a diventare di colore omogeneo. Evitare di lasciare sotto la pioggia. A fine stagione e comunque almeno una volta all'anno, pulire con spugnetta umida e asciugare. Non riporre mai se umido. Non utilizzare prodotti abrasivi o aggressivi chimici. Nei laccati chiari è normale un certo ingiallimento da invecchiamento. <b>Solo per i naturali</b> è possibile carteggiare con carta abrasiva 120 ma senza insistere eccessivamente e quindi asportando solo superficialmente</p> <p><b>Tessuti:</b> Non lasciare sotto la pioggia e almeno una volta all'anno sottoporre a lavaggio secondo le schede di istruzione dei vari tessuti utilizzati</p> <p><b>Textilene:</b> non teme la pioggia o il sole. Pulire con panno umido e morbido</p>
<b>SMALTIMENTO</b>	<p>Una volta dismessi il prodotto o i suoi componenti non vanno dispersi nell'ambiente o distrutti per combustione, ma conferiti al servizio di smaltimento rifiuti</p>
<b>AVVERTENZE</b>	<p>Riporre la sedia in un luogo asciutto e al riparo da luce e umidità</p> <p>Attenzione portata massima kg 85</p> <p>Nelle località di mare si consiglia di utilizzare solo articoli con ferramenta inox e con finiture adatte per l'esterno in quanto l'umidità e la salsedine danneggiano la ferramenta zincata e le vernici poliuretatiche</p>