


SCHEDA TECNICA PRODOTTO

	<p>SEDIA mod. REGISTA SB</p>
<p>DIMENSIONI E PESO</p>	 <p style="text-align: right;"> peso netto kg 5 peso lordo kg 6 </p>
<p>DIMENSIONE IMBALLO</p>	<p>Dimensione 46 x 19 x 73 h cm 1 sedia per cartone</p>
<p>DIMENSIONE TELA</p>	<p>Sedile 48 x 43 h cm spalliera 54x20 h cm, asola 6 cm</p>
<p>TIPOLOGIA</p>	<p>Sedia pieghevole per uso domestico/contract</p>
<p>MATERIALI D'IMPIEGO</p>	<p>Struttura in massello di faggio disponibile in colore naturale, noce, ciliegio, mogano, nero, laccato bianco o altri colori su richiesta</p>
<p>FERRAMENTA</p>	<p>Snodi dello schienale in alluminio anodizzato, viteria in acciaio inox e rondelle in PDE</p>
<p>VERNICIATURA</p>	<p>Finitura a base poliuretanica opaca trasparente 20 gloss o a richiesta impregnante all'acqua. Trattamento vernici yachting consigliato per uso esterno</p>
<p>RIVESTIMENTI</p>	<p>Sedile e schienale cuciti con fili in sintetico o cotone ad alta resistenza allo strappo e alle intemperie. I tessuti possono essere in cotone portante naturale o colorato, in poliestere o textilene. Le versioni in cotone possono essere di tipo liscio o imbottito trapuntato</p>
<p>ISTRUZIONI D'USO</p>	<p>Non salire in piedi sul prodotto e non utilizzare lo schienale come seduta. Non muoversi con eccessiva velocità sulla sedia. Il contatto con fonti di calore intenso o agenti chimici aggressivi può danneggiare il prodotto. L'utilizzo di un impregnante all'acqua o altra finitura per esterno, protegge la sedia dai raggi solari evitando che la vernice si screpoli. Non protegge il legno dalla pioggia. Al fine di garantire la stabilità e la durata nel tempo dell'articolo, si consiglia di verificare periodicamente il corretto serraggio della viteria e della colla</p>

MANUTENZIONE	<p>Verniciati/laccati/impregnanti: E' normale riscontrare alcune differenze di colore all'apertura, i pezzi esposti alla luce tenderanno a diventare di colore omogeneo. Evitare di lasciare sotto la pioggia. A fine stagione e comunque almeno una volta all'anno, pulire con spugnetta umida e asciugare. Non riporre mai se umido. Non utilizzare prodotti abrasivi o aggressivi chimici. Nei laccati chiari è normale un certo ingiallimento da invecchiamento. Solo per i naturali è possibile carteggiare con carta abrasiva 120 ma senza insistere eccessivamente e quindi asportando solo superficialmente</p> <p>Tessuti: Non lasciare sotto la pioggia e almeno una volta all'anno sottoporre a lavaggio secondo le schede di istruzione dei vari tessuti utilizzati</p> <p>Textilene: non teme la pioggia o il sole. Pulire con panno umido e morbido</p>
SMALTIMENTO	<p>Una volta dismessi il prodotto o i suoi componenti non vanno dispersi nell'ambiente o distrutti per combustione, ma conferiti al servizio di smaltimento rifiuti</p>
AVVERTENZE	<p>Riporre la sedia in un luogo asciutto e al riparo da luce e umidità</p> <p>Attenzione portata massima kg 85</p> <p>Nelle località di mare si consiglia di utilizzare solo articoli con ferramenta inox e con finiture adatte per l'esterno in quanto l'umidità e la salsedine danneggiano la ferramenta zincata e le vernici poliuretaniche</p>